



SIGN POLAND



# Bowflag®

Maszt typu żagiel do efektywnej prezentacji.  
Ekspozycja wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szeroka gama stóp mocujących,  
z możliwością stosowania ich zamiennie.

Duży wybór form i wymiarów flag.



## Bowflag®100- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Oryginalna forma, prosty montaż, łatwość transportu i przystępna cena sprawiają, że maszt Bowflag® jest jednym z najpopularniejszych narzędzi marketingu. Różnorodność kształtów flag i wysokość do 520cm łatwo przyciągają uwagę, przez co świetnie prezentują reklamowany produkt lub firmę.

Możliwości zastosowania tego systemu są nieograniczone, bez względu na porę roku, latem na plaży, czy też zimą na śniegu.

### Podstawowe zalety:

- Pełne wykorzystanie powierzchni flag na wydruk, łącznie z tunelem na maszt.
- Maszt niewidoczny, ukryty w tunelu z tkaniny.
- Elementy masztu stabilnie łączone, pokryte zabezpieczającą powłoką, nie składają się i nie łamią, podczas prawidłowego użytkowania.
- Podstawy mocujące wyposażone są w rotator, flaga nie stawia oporu na wietrze i obraca się o 360°.
- Różnorodne systemy mocowania.
- Różnorodne rozmiary i kształty flag.
- Łatwy montaż w ciągu 3 min.
- Flagi uszyte ze sprawdzonych materiałów flagowych: Multiflag® lub Varioflag®A.
- Możliwość zastosowania flagi dwustronnej\*.

\* Flaga dwustronna - dwa wydruki zszyte razem, oddzielone separatorem ograniczającym przebicie grafiki na drugą stronę.

## Bowflag®T



Bowflag® T - elegancki żagielek na stolik w kształcie kropli o całkowitej wysokości 55 cm.



Bowflag® wklęsły



Bowflag® wklęsły



Bowflag® wypukły



Bowflag® skośny



Bowflag® prosty

## Bowflag® 100 Kształty flag

Wielkość										
Wysokość systemu w cm	<b>XL</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>XS</b>	<b>XXS</b>				
Powierzchnia wydruku	85 x 450	80 x 340	60 x 260	55 x 200	50 x 150	40 x 95				
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm	70	70	50	50	30	30				
Flaga dwustronna z separatorem	-	-	-	możliwa	możliwa	możliwa				
Elementy systemu	3 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	1 Segment aluminiowy, 2 Segmenty z włókna szklanego	1 Segment aluminiowy, 1 element z włókna szklanego				

## Bowflag® 100 Kropla

Wielkość	<b>XL</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>S</b>	<b>XS</b>	<b>XXS</b>
Wysokość systemu w cm	430	335	255	220	160	110
Powierzchnia wydruku	120 x 360	110 x 265	95 x 205	75 x 170	55 x 130	40 x 80
Odległość powierzchni wydruku od podłoża w cm	70	70	50	50	30	30
Flaga dwustronna z separatorem	-	-	-	możliwa	-	-
Elementy systemu	3 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	2 Segmenty aluminiowe, 2 Segmenty z włókna szklanego	1 Segment aluminiowy, 2 Segmenty z włókna szklanego	1 Segment aluminiowy, 1 Segment z włókna szklanego



Bowflag® kropla / stopa betonowa



Bowflag® kropla stopa krzyżakowa z workiem do obciążania









Bowflag® kropla stopa płytowa



Bowflag® kropla mocowanie do ściany

## Mocowania

	Stopa krzyżakowa z rotatorem, wymiar po rozłożeniu 70x70cm, ca.3,1 kg	Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
	Stopa krzyżakowa ekonomiczna z rotatorem, wymiar po rozłożeniu 55x55cm, ca.1,5 kg	Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
	Stopa płytowa 55x55cm, z rotatorem, stalowa, malowana proszkowo, ca. 18,5 kg	Bowflag® 100	XL	L	M			
	Stopa płytowa 40x40cm, z rotatorem, stalowa, malowana proszkowo, ca. 9 kg	Bowflag® 100	XL	L	M			
	Stopa płytowa 40x40cm, bez rotatora, stalowa, malowana proszkowo, ca. 9 kg	Bowflag® 100	XL	L	M			
	Stopa płytowa 30x30cm, bez rotatora, stalowa, malowana proszkowo, ca. 3,9 kg	Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
	<b>zalecana</b> możliwość zastosowania							

## Mocowania

	Stopa napełniana wodą P3 z rotatorem, w zestawie komplet śledzi i torba transportowa pojemność ca. 9 litrów wody lub piasku	Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
	Stopa płytowa 18x30cm, bez rotatora, stalowa, malowana proszkowo, ca. 2,5 kg	Bowflag® 100				S	XS	XXS
	Stopa najazdowa z rotatorem, zastosowanie tylko z obciążeniem, ca.6,0kg	Bowflag® 100	XL	L	M			
	Stopa najazdowa ekonomiczna z rotatorem, zastosowanie tylko z obciążeniem, ca. 3,5kg	Bowflag® 100	XL	L	M			
	Stopa betonowa z rotatorem, z plastikową powłoką, ca. 20kg	Bowflag® 100	XL	L	M	S		
	Stopy wbijane, bez rotatora i z rotatorem długość 60cm, waga 2,5 kg	Bowflag® 100	XL	L	M	S	XS	XXS
	<b>zalecana</b> możliwość zastosowania							

## Elementy systemu

- Segmenty spakowane są w pokrowiec.
- Szeroka gama mocowań do wyboru.
- Dodatkowa torba ułatwiająca transport całego systemu (flagi, segmentów, stopy).



Komplet: przykładowy wydruk, maszty, stopa wbijana z rotatorem, pokrowiec.



Dodatkowa torba transportowa

## Mocowanie ściennie

	Mocowanie do ściany 30° stalowe, malowane proszkowo, ca. 0,5 kg	Bowflag® 100		L	M	S	XS	XXS
	<b>zalecana</b> możliwość zastosowania							

## Dodatki

		zalecane dla
	Worek do obciążania napełniany wodą, ca. 10 l	stopy krzyżakowej lub stopy płytowej
	Przedłużenie do piasku/śniegu, długość 80cm, stal kadmowana, kolor złoty	stopy wbijanej
	Śledzie/Haki gruntowe, długość ca. 16cm, stalowe, malowane proszkowo	do stopy P3 stopy krzyżakowej lub stopy płytowej
	Stabilizator stopy wbijanej Ø 15cm, stalowy, ocynkowany galwanicznie	stopy wbijanej

Ponieważ stale pracujemy nad rozwojem naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji.